

# Famille de rubans VHB<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

Mousse souple				Épaisseur (pouces)	Mousse à usage général						Mousse spécialisée		Transfert d'adhésif
Résistance aux plastifiants/peintures	Noir	Peinture en poudre	App. à basses temp.		Usage général/ESE	FES	Résistance aux plastifiants/peintures	Noir	App. à basses temp.	Transparent	Temp. élevées	Arceau de toit	Temp. élevées
				0,002									9460
				0,005									9469
				0,010	4914 <sup>1</sup>								9473
4926 <sup>1</sup>				0,015	4920 <sup>1</sup>								
				0,020					4905 <sup>3</sup>				
4936 <sup>2</sup>	4919F <sup>3</sup>	5925 <sup>3</sup>		0,025	4930 <sup>1</sup>	4932 <sup>1</sup>		4929 <sup>3</sup>			4646 <sup>3</sup>	4618 <sup>3</sup>	
				0,040					4910 <sup>3</sup>				
4941 <sup>2</sup>	4947F <sup>3</sup>	5952 <sup>3</sup>	4943 <sup>3</sup>	0,045	4950 <sup>1</sup>	4952 <sup>1</sup>	4945 <sup>1</sup> /4946 <sup>3</sup>	4949 <sup>3</sup>	4951 <sup>3</sup>		4611 <sup>3</sup>	4622 <sup>3</sup>	
4956 <sup>2</sup>	4979 <sup>3</sup>	5962 <sup>3</sup>	4957 <sup>3</sup>	0,062							4655 <sup>3</sup>	4624 <sup>3</sup>	
				0,080	4955 <sup>3</sup>								
4991 <sup>3</sup>				0,090									
				0,120	4959 <sup>3</sup>								

  

GRIS	NOIR	NOIR	GRIS	BLANC	BLANC	BLANC	NOIR	BLANC	TRANSPARENT	GRIS FONCÉ	BLANC
Souple	Souple	Souple	Souple	Ferme	Ferme	Ferme	Ferme	Ferme	Rigide	Ferme	Souple

Les couleurs désignées dans ce tableau sont représentatives et ne sont pas destinées à la rédaction de devis. Les couleurs réelles peuvent varier.

1 doublure en papier

2 doublure en papier ou en pellicule

3 doublure en pellicule

## Propriétés de l'adhésif VHB<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

<b>FES</b>	Se lie à la plupart des substrats à faible énergie de surface incluant de nombreux plastiques et peintures en poudre et d'autres substrats à usage général.
<b>Résistance aux plastifiants/peintures</b>	Se lie à la plupart des substrats peints et à usage général. Possède une bonne adhérence aux substrats contenant des plastifiants.
<b>Application à basses températures</b>	Peut être utilisé pour lier les substrats à usage général à une température aussi basse que 0 °C (32 °F).
<b>Usage général</b>	Se lie à la plupart des substrats à énergie de surface élevée dont la plupart des métaux.
<b>Transfert d'adhésif</b>	Résistance élevée au cisaillement et à la chaleur.

**3M**

Division des adhésifs techniques  
Compagnie 3M Canada

DISTRIBUÉ PAR :



**A.E. BLAKE SALES**  
**LES VENTES A.E. BLAKE**

Pour plus d'information veuillez nous contacter :  
à Montréal au 1-800-879-5748  
à Toronto au 1-888-664-2643  
www.aeblake.ca

## Propriétés de positionnement des rubans VHB<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

<b>FES</b>	→			
<b>Peintures en poudre</b>	→		Série 4952	Série 5952
<b>Plastifiants/peintures</b>	→		Série 4945	Série 4941
<b>Application à basses températures</b>	→		4951	Série 4943
<b>Usage général</b>	→	Série 4910	Série 4950	Série 4611
		<b>Rigide</b>	<b>Ferme</b>	<b>Souple</b>

**Propriétés de la mousse**

**Garantie :** 3M garantit pendant 24 mois à partir de la date de fabrication que le ruban VHB<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation du ruban VHB 3M ou d'une incapacité à l'utiliser, d'une mauvaise utilisation, de la manipulation pendant l'application ou de l'application ou de l'entreposage non conformes aux méthodes recommandées par 3M.

**Avis important :** Il incombe à l'utilisateur d'établir si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue. L'utilisateur doit savoir que de nombreux facteurs influent sur l'usage et le rendement d'un produit 3M dans le cadre d'une application donnée. Le type de matériaux à lier, la préparation des surfaces, le choix des produits, leurs conditions d'utilisation, leur durée d'application et les conditions ambiantes dans lesquelles on les applique ne sont que quelques-uns des nombreux facteurs qui interviennent dans l'utilisation et le rendement d'un produit 3M. Comme l'utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il est essentiel qu'il évalue le produit 3M avant de déterminer s'il convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue.

**Limites de recours et de responsabilité :** Si le ruban VHB<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> s'avère défectueux pendant la période de garantie mentionnée ci-dessus, LE SEUL RECOURS DE L'UTILISATEUR, AU GRÉ DE 3M, EST D'OBTENIR LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT 3M DÉFECTUEUX OU LE REMBOURSEMENT DE SON PRIX D'ACHAT. 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut, y compris celles de négligence, de violation de garantie ou de responsabilité stricte.

00604-CP-25394F